

MORTITAN

摩坦

超越10年的
经验与信赖

GT5

全自动预拌砂浆喷涂机



GT5 适宜于水泥基、石膏基及保温砂浆喷涂。
自动加水搅拌的全自动机型。使用简单，机型紧凑。

www.mortitan.com

GT5 技术参数

电机功率	5.5 kW – 380 V
空气压缩机	250 l/min – 0.82 kW
水泵	60 l/min – 0.8 kW
排量*	30 l/min
料仓容积	110 l
上料高度	99 cm
输送距离*	水平40 m, 垂直15 m
尺寸 (长 x 宽 x 高)	115 x 65 x 147 cm
重量	250 kg

*以上参数不是绝对的，而是取决于泵送材料的特性（和易性等），螺杆泵的磨损状况及输送管路的尺寸等。最大输送距离与最大高度不能同时达到。

应用领域：

GT5是一款低磨损的灰浆机，适用于多种可泵送的干粉砂浆，抹灰砂浆、地坪砂浆、粘结砂浆、加固砂浆、保温砂浆、自流平砂浆、防火砂浆等。

特点：

- 实用、多功能、操作简单。
- 三相电机、30 bar输送压力、技术先进、竞争力强。

购买理由：

- 使用简单，适用性强。
- 配置高效的电机减速器。
- 特殊折弯钢结构，耐压强。
- 通用与可互换的磨损件。
- 操作简单安全。
- 性价比高，使用寿命长。

标准配置：

- 250l/min空气压缩机
- 60l/min水泵
- CE标准电控箱
- D6-3螺杆泵
- 5米水管
- DN25灰浆管（10米）
- 13mm空气管（16米）
- 工具箱(带喷枪及相应配件)
- 操作手册

选装配置：

- D7,D8螺杆泵



石膏砂浆喷涂



自流平泵送



抹灰砂浆喷涂



预拌砂浆喷涂

上海摩坦机械有限公司

地址：上海市松江区金都西路800号-8号
电话：021-52969585/52969586
传真：021-52969586
网址：www.mortitan.com

MORTITAN